Alarme maison sans fil RTC/IP et GSM



Installation comprise

- Compatible avec box internet ADSL
- Alerte intrusion par téléphone
- Accessoires connectés à la centrale sans fil
- Immunité animale sur les détecteurs de mouvement
- Activation totale ou partielle de la centrale
- Accessoires sous batteries pour une durée de vie des accu plus importantes
- Ecran tactile et rétro-éclairé
- Système anti-arrachement
- GSM: Alerte SMS, Activation / désactivation alarme par SMS
- Garantie constructeur 2ans
- Norme CE
- Français inclus

* L'installation nécessite de disposer d'un abonnement GSM dédié à l'alarme. (Abonnement GSM à 26/mois chez certains opérateurs) L'installation nécessite une prise de courant à proximité de l'emplacement prévu. Installation conditionnée aux contraintes techniques de chacun. Zone géographique d'intallation de 40/ms autour de Challars (Offer valable) jusqua sa J Jun 2016).

Présentation du produit



L'alarme SHB et l'ensemble des accessoires disposent d'une technologie sans fil ce qui permet une facilité d'installation des différents éléments. L'installation de l'alarme devient simple et ne nécessite aucune connaissance particulière. Vous pouvez relier plus de 50 accessoires à votre alarme SHB et ainsi sécurisé votre habitation ou commerce comme vous le souhaitez. De nombreux accessoires sont disponibles : Détecteur ouverture, détecteur mouvement, sirène intérieure et extérieure, télécommande, clavier digicode, détecteur gaz..



L'alarme SHB peut être reliée à votre Box ADSL pour recevoir une alerte directement sur un téléphone (jusqu'à 6 numéros) en cas de déclenchement de la centrale. L'alarme SHB est également disponible en version GSM. Vous pouvez ainsi en ajoutant une carte SIM recevoir des alertes par appel et par SMS en cas d'intrusion. Grâce à cette option GSM, vous pouvez également piloter votre centrale avec l'application Android et Apple de Tike Sécurité.



En cas d'intrusion, les capteurs envoient un signaux à la centrale qui déclenchent la sirène En cas o intrusion, les capieurs el wordent un signate, a la centraire qui octeinentent it a sirente intégrée. Si votre alarme est reliée à votre Box ADSL ou dispose de l'option GSM, vous recevez immédiatement un appel sur le ou les téléphones enregistrés dans la centrale. Vous pouvez ainsi écouter à distance grâce au microphone intégré à la centrale tous bruits suspects. Vous pouvez également communiquer grâce au microphone à double sens et ainsi vérifier qu'il ne s'agil t pas d'un déclenchement par erreur. La personne présente près de la centrale pourra vous entendre et vous parler.



Même en votre présence, vous avez la possibilité de n'activer que certains éléments de votre centrale. Vous pouvez ainsi activer les détecteurs sur les portes et fenêtres et désactiver les détecteurs de mouvement. Vous êtes ainsi sécuriser sur les accès extérieurs même en étant chez

alarme activation partielle



Accessoires sous batteries

Nos détecteurs d'ouverture et de mouvement fonctionnent avec une batterie au lithium 3V fournie du type CR123A pour une durée de 2 à 3 ans (selon utilisation). Ce système de batterie au lithium est bien plus résistant que des piles classiques. En cas de problème de batterie sur l'un des accessoires, l'alarme vous indique l'accessoire su lequel il faut changer la batterie.



Pour utiliser l'option GSM de l'alarme SHB, vous devez insérer une carte SIM dans la centrale. De nombreux opérateurs proposent des forfaits à 2€ pour deux heures d'appels et SMS illimités. - En cas d'intrusion, vous recevrez un SMS vous indiquant que l'alarme s'est déclenchée tout en ovus précisant la zone par laquelle l'alarme s'est déclenchée, puis tout de suite après l'alarme commence les cycles d'appels vers les numéros dans l'ordre dans lequel vous les avez programmés sur votre centrale.

Vous pouvez grâce à cette fonctionnalité avec un simple SMS communiquer avec votre alarme. Vous pouvez grâce à cette fonctionnalité avec un simple SMS communiquer avec votre alarme en envoyant la fonction* souhaité et votre code utilisateur (code obligatoire pour éviter qu'une tierce personne puisse effectuer une manoeuvre non souhaitée, votre code utilisateur doit rester confidentiel, n'hésitez pas à le changer régulièrement).

"Les fonctions possibles - Armement total de votre système d'alarme - Armement partiel de votre système d'alarme - Désarmement de votre système d'alarme - Etat de votre système

d'alarme - Annulation de l'alarme en cours alarme SHB GSM

Accessoires supplémentaires



Installation comprise



Installation comprise

au lithium 3V fournie du type CR123A dont la durée de vie est d'environ 3 ans

Détecteurs alarme

Les détecteurs de mouvement et d'ouverture sont à placer sur vos portes, fenêtres et mûrs de votre habitation. Il vous permettront de sécuriser toutes les zones accessibles de l'extérieur et déclencheront la sirène en cas d'intrusion. Les détecteurs de mouvement doivent être placés dans les coins d'une pièce à une hauteur de 2 ma fin de permettre un balayage plus important de la zone de détection. Les détecteurs de mouvement disposent d'une immunité animale de 12kg vous permettant ainsi de laisser librement circuler votre animal sans déclencher l'alarme. Les détecteurs d'ouvertures fonctionnement avec un système d'aimant. En cas d'éloignement des contacteurs, cela envoi un signal à l'alarme qui déclenche immédiatement la sirène.



Alarme programmée avant expédition

Tous nos packs sont programmés avant expédition. Ce service est totalement gratuit. C'est pour lous nos packs sont programmes avant expedition. Ce service est totalement gratuit. C'est pour vous l'assurance d'une installation simple et rapide de votre alarme SHB. Il vous suffit de fixer sur vos mûrs, portes et fenêtres les différents accessoires achetés au moment de votre commande. La liaison et programmation des différents éléments est réalisé par nos techniciens avant l'expédition de votre colis. Nos techniciens restent joignables par téléphone, email ou tchat pour toutes informations complémentaires. alarme programmée



Alarme Design

L'alarme SHB dispose de touches et d'un écran qui sont rétro-éclairés tactiles. L'activation / désactivation est donc plus simple même dans le noir.



Application Apple / Android

Nous avons réalisé une application Apple / Android compatible uniquement avec nos alarmes en version GSM. Cette application permet de contrôler de manière simple et intuitive votre système d'alarme à distance.

Fonctionalités de l'application:

- Activation, Désactivation et Mise en mode partiel de votre alarme

Récupération de l'état de votre alarme

- Création illimitée de comptes pour gérer tous vos systèmes d'alarme au même endroit - Pilotage de la domotique (allumez les lumières ou ouvrez les volets depuis votre

smartnhone/tablette !

1 centrale d'alarme avec sirène intégrée, transformateur 15V, transmetteur téléphonique intégrée - 1 centrale d'alarme avec sirien intégrée, transformateur 15V, transmetteur telephonique intégrée pour box internet en IP ou france telecom, module GSM (en option) intégré fonctionne avec tout les opérateurs et un clavier digicode tactile avec un écran LCD. Fonctionne en dégroupage total.
- 1 télécommande d'armement, désammement, d'urgence et de réglage des zones à sécuriser - 2 détecteurs de mouvement infrarouge qui détectent à partir de 12kg
- 2 détecteurs d'ouverture avec une portée de 100 mètres en champ libre
- 1 détecteur de GAZ sans fil

2 détecteurs de fumée sans fil avec sirène intégrée EN14604 (non associées à la centrale) 1 extincteur type 3L brouillard d'eau (aux normes CE et NF)

Caractéristiques du produit

Caractéristiques techniques Synthèse vocale Français

Écran tactile

Alarme Gsm (en option) et RTC/IP

Alarme Gsm (en option) et RTC/IP
Envoi de SMS de gestion alarme (Armement, Désarmement...)
Réception SMS Etat
Gestion module domotique
32 Zones pour les accessoires sans fil (ouverture, mouvement, fumée, gaz...)
8 Zones accessoires d'activation et désactivation (télécommandes et clavier)

8 zones sirènes sans fil

8 zones accessoires filaires

1 zone sirène filaire (sortie 12V) 1 sortie information information de 12 a 14V état alarme Activation et désactivation par plages horaires journalières Mode d'activation total ou partiel

Ecran LCD rétro-éclairé

Délais de sortie de 0 à 255 secondes

Delais de sortie de 0 a 255 secondes
Délais d'entrée de 0 à 255 secondes
Temporisation sirène(s) de 0 à 30 minutes
Enregistrement 2 centre de télésurveillance
Enregistrement 4 numéros de téléphones (GSM et/ou fixe)
Fonction coupure de ligne téléphonique

Fonction arrachement

Historique des événements 120

Report défaut détecteur (batterie vide, arrachement, perdu)

neport ueraut utercteur (utertien wide, anachement, perdu) Transmetteur téléphonique fonction avec toutes les box internet ou ligne France telecom (pas de carte sim) Modèle haut de gamme protégé contre le piratage grâce à sa technologie

Caractéristiques physiques

Profondeur 3 Cm Transformateur: 15V/2000A Batterie de l'alarme: accus 11,1V 1000mAh Taux d'humidité · 85% à 30°C

Votre installateur:

Stevens BIDEAU 0787 309 308



Alarme maison sans fil - GSM 2 à 3 pièces



Installation comprise

Les + produit

Compatible avec box internet ADSL

Alerte intrusion par téléphone

Accessoires connectés à la centrale sans fil

Immunité animale sur les détecteurs de mouvement Activation totale ou partielle de la centrale

Accessoires sous batteries pour une durée de vie des accu plus importantes

Ecran tactile et rétro-éclairé Système anti-arrachement

GSM en option : Alerte SMS, Activation / désactivation alarme par SMS

- Garantie constructeur 2ans
- Sans fil
- Norme CE
- Français inclus
- * L'installation nécessite de disposer d'un abonnement GSM dédié à l'alarme. (Abonnement GSM à 2€/mois chez certains opérateurs) L'installation nécessite une prise de courant à proximité de l'emplicement prévu. Installation conditionnée aux contraintes techniques de chacun. Zone géographique d'Intallation de 40kms autoru de Challans (Offe valable) jusqu'au 3 Juin 2016).

Présentation du produit



L'alarme SHB et l'ensemble des accessoires disposent d'une technologie sans fil ce qui permet une facilité d'installation des différents éléments. L'installation de l'alarme devient simple et ne nécessite aucune connaissance particulière. Vous pouvez relier plus de 50 accessoires à votre alarme SHB et ainsi sécurisé votre habitation ou commerce comme vous le souhaitez. De nombreux accessoires sont disponibles: Détecteur ouverture, détecteur mouvement, sirène intérieure et extérieure, télécommande, clavier digicode, détecteur gaz...



Alarme SHB: RTC ou GSM

L'alarme SHB peut être reliée à votre Box ADSL pour recevoir une alerte directement sur un téléphone (jusqu'à 6 numéros) en cas de déclenchement de la centrale. L'alarme SHB est également disponible en version GSM. Vous pouvez ainsi en ajoutant une carte SIM recevoir des alertes par appel et par SMS en cas d'intrusion. Grâce à cette option GSM, vous pouvez également piloter votre centrale avec l'application Android et Apple de Tike Sécurité.



En cas d'intrusion : Alerte sur téléphone

En cas d'intrusion, les capteurs envoient un signaux à la centrale qui déclenchent la sirène intégrée. Si votre alarme est reliée à votre Box ADSL ou dispose de l'option GSM, vous recevez immédiatement un appel sur le ou les téléphones enregistrés dans la centrale. Vous pouvez ainsi écouter à distance grâce au microphone intégré à la centrale tous bruits suspects. Vous pouvez également communiquer grâce au microphone à double sens et ainsi vérifier qu'il ne s'agit pas d'un déclenchement par erreur. La personne présente prês de la centrale pourra vous entendre et vous parler.



Même en votre présence, vous avez la possibilité de n'activer que certains éléments de votre centrale. Vous pouvez ainsi activer les détecteurs sur les portes et fenêtres et désactiver les détecteurs de mouvement. Vous êtes ainsi sécuriser sur les accès extérieurs même en étant chez



Accessoires sous batteries

Nos détecteurs d'ouverture et de mouvement fonctionnent avec une batterie au lithium 3V fournie du type CR123A pour une durée de 2 à 3 ans (selon utilisation). Ce système de batterie au lithium est bien plus résistant que des piles classiques. En cas de problème de batterie sur l'un des accessoires, l'alarme vous indique l'accessoire sur lequel il faut changer la batterie.



Pour utiliser l'option GSM de l'alarme SHB, vous devez insérer une carte SIM dans la centrale. De Pour utiliser l'option G.SM de l'alarme 3HB, Vous devez inserer une carre SIM dans la centrale. Le nombreux opérateurs proposent des forfaits à 2é pour deux heures d'appels et SMS illimités. - En cas d'intrusion, vous recevrez un SMS vous indiquant que l'alarme s'est déclenchée tout en vous précisant la zone par laquelle l'alarme s'est déclenchée, puis tout de suite après l'alarme commence les cycles d'appels vers les numéros dans l'ordre dans lequel vous les avez programmés sur votre centrale.

Vous pouvez grâce à cette fonctionnalité avec un simple SMS communiquer avec votre alarme, programmes la fraction de constitute que de de l'alarme (edu politateire paux éviter.

vous pouvez glace à cette ioniculainaine avec un simple sans comminantique avec votre alaime en envoyant la fonction* souhaitée et votre code utilisateur (code obligatoire pour éviter qu'une tierce personne puisse effectuer une manoeuvre non souhaitée, votre code utilisateur doit rester confidentiel, n'hésitez pas à le changer régulièrement).
*Les fonctions possibles: - Armement total de votre système d'alarme - Armement partiel de votre système d'alarme - Désarmement de votre système d'alarme - Etat de votre système d'alarme - Etat de votre système d'alarme - Besarmement de votre système d'alarme - Etat de votre système d'alarme - Besarme - Besarm

Accessoires supplémentaires



Installation comprise



Installation comprise

ournies avec le produit. ne batterie au lithium 3V fournie du type CR123A dont la durée de vie est d'environ 3 ans.

produit. au lithium 3V fournie du type CR123A dont la durée de vie est d'environ 3 ans. iaison Tike securite modèle MN209/ DNB / ICE-B (MD-210R)

e produit. le au lithium 3V fournie du type CR123A dont la durée de vie est d'environ 3 ans maik on Tike securite modèle MN209/ DNB / ICE-B (MD-210R)



Détecteurs alarme

Les détecteurs de mouvement et d'ouverture sont à placer sur vos portes, fenêtres et mûrs de Les détecteurs de mouvement et d'ouverture sont à placer sur vos portes, fenêtres et mûrs de votre habitation. Il vous permettront de sécuriser toutes les zones accessibles de l'extérieur et déclencheront la sirène en cas d'intrusion. Les détecteurs de mouvement doivent être placés dans les coins d'une pièce à une hauteur de 2m afin de permettre un balayage plus important de la zone de détection. Les détecteurs de mouvement disposent d'une immunité animale de 12kg vous permettant ainsi de laisser librement circuler votre animal sans déclencher l'alarme. Les détecteurs d'ouvertures fonctionnement avec un système d'aimant. En cas d'éloignement des contacteurs, cela envoi un signal à l'alarme qui déclenche immédiatement la sirène



Tous nos packs sont programmés avant expédition. Ce service est totalement gratuit. C'est pour vous l'assurance d'une installation simple et rapide de votre alarme SHB. Il vous suffit de fixer sur vos mûrs, portes et fenêtres les différents accessoires achetés au moment de votre commande. La liaison et programmation des différents éléments est réalisé par nos techniciens avant l'expédition de votre colis. Nos techniciens restent joignables par téléphone, email ou tchat pour



L'alarme SHB dispose de touches et d'un écran qui sont rétro-éclairés tactiles. L'activation / désactivation est donc plus simple même dans le noir.



Nous avons réalisé une application Apple / Android compatible uniquement avec nos alarmes en version GSM. Cette application permet de contrôler de manière simple et intuitive votre système d'alarme à distance.

Fonctionnalités de l'application

roncuominantes de l'application : A-ctivation, Désactivation et Mise en mode partiel de votre alarme - Récupération de l'état de votre alarme - Création illimité de comptes pour gérer tous vos systèmes d'alarme au même endroit - Pilotage de la domotique (allumez les lumières ou ouvrez les volets depuis votre

smartphone/tablette!)

- Application tike sécurité

1 centrale d'alarme avec sirène intégrée, transformateur 15V, transmetteur téléphonique intégré pour box internet en IP ou France telecom, module GSM intégré fonctionne avec tout les opérateurs et un clavier digicode tactile avec un écran LCD. Fonctionne en

2 télécommandes design d'armement / désarmement

2 detectorinances design a armement / desarrement 3 détecteurs de mouvement infrarouge qui détectent à partir de 12kg 2 détecteurs d'ouverture sans fil (porte et fenêtre) 1 sirène extérieure avec flash (avec batterie 12V) + transfo 18

Caractéristiques du produit

Caractéristiques techniques

Envoi de SMS de gestion alarme (Armement, Désarmement...) Réception SMS Etat

Gestion module domotique Gestion module domotique
32 Zones pour les accessoires sans fil (ouverture, mouvement, fumée, gaz...)
8 Zones accessoires d'activation et désactivation (télécommandes et clavier)
8 zones accessoires sans fil
8 zones accessoires filaires
1 zone sirène filaire (sortie 12v)
1 sortie information information de 12 a 14V état alarme

Activation et désactivation par plages horaires journalières

Mode d'activation total ou partiel

Mode d'activation total ou partiel Clavier rétro-éclairé Ecran LCD rétro-éclairé Délais de sortie de 0 à 255 secondes Délais d'entrée de 0 à 255 secondes Temporisation sirène(s) de 0 à 30 minutes

Enregistrement 2 centre de télésurveillance

Enregistrement 4 numéros de téléphones (GSM et/ou fixe)

Enregistrement 4 numeros de telephonoles (CSM et/ou fixe)
Fonction coupure de ligne téléphonique
Fonction arrachement
Historique des événements 120
Report défaut détecteur (batterie vide, arrachement, perdu)
Transmetteur téléphonique fonction avec toutes les box internet ou ligne

France telecom (pas de carte sim)

Modèle haut de gamme protégé contre le piratage grâce à sa technologie vancée (1 milliard de combin

Caractéristiques physiques

Dimensions: Largeur 25cm X Hauteur 19cm X Profondeur 3 Cm Transformateur: 15V/2000A Batterie de l'alarme: accus 11,1V 1000mAh Taux d'humidité : 85% à 30°C Température de fonctionnement : entre 0°C et

Température de stockage : - 20°C à 60°C

Votre installateur:

Stevens BIDEAU 0787 309 308 www.electriciel.fr

webcam caméra de sécurité - IP vision nocturne wifi réseau sans fil d'inclinaison panoramique 720p

CAMERA INTERIEUR





Installation comprise

Format
Capteur
Taille du Capteur
Pixels réels
Objectif (mm)
Objectif
Lens +
Angle de vue (Degré)
Luminosité minimum (Lux) PTZ
CMOS
Capteur CMOS de couleur 1/3 pouces
1 MP
3.6MM
De Qualité
Infrarouge, Jour Nuit
60°
0.5

Paramètre d'image vidéo/audio

H.264

30 50HZ Luminosité ajustable, Compensation de lancs automatique, Contraste ajustable Haut-parleur intégré Mic intégré

Communication & Interfa Mode de Connexion Interface de réseau Protocole supporté P2P Mode IP DDNS (Gratuit) Wi-Fi/802.11/b/g DDNS, TCP/IP Oui Adresse IP dynamique Oui (")Linstallation nécessite de disposer d'une box compatible et de son accès internet (ADSL). Résolution CMOS caméra: 1MP pixels. Linstallation nécessite une prise de courant à proximité de l'emplacement prévu. Installation conditionnée aux contraints techniques de chacun. Zone géographique d'intallation de 40kms autour de Challans. Offre valable jusqu'au 31 Jun 2016

Chambre pour Bébé Bureau Indoor DC5±0.3V 2.5±0.3V 3.5 W (IR LED turn on)/Max:7W -10~50°C -10~50°C

Windows Mobile Microsoft Windows 7, Microsoft Windows ME, Microsoft systemes d'exploitation su Windows 98 Navigateur pris en charge Logiciel client

10-15 m Prêt à l'emploi, Wi-Fi Protected Setup, Accès à Distance, Dual

Fonctions supplémentaires
Distance Infrarouge
Caractéristiques
Stream, Détection de présence, Jour Nuit
Radio bidirectionnelle
Maximum 5D Card Support (GB) Utilisateur en ligne Mettre à jour le micrologiciel Pan/Tilt-horizontale (Degré) Pan/Tilt-vertical (Degré)

webcam caméra de sécurité - IP vision nocturne wifi réseau sans fil d'inclinaison panoramique 480p

CAMERA INTERIEUR



Installation comprise

Spécifications

Capteur d'image Format

Dôme CMOS CCD de couleur 1/4 pouces Sony 1 MP Format
Capteur
Taille du Capteur
Pixels réels
Objectif (mm)
Objectif
Lens +
Angle de vue (Degré)
Luminosité minimum (Lux)

Paramètre d'image vidéo/audio

25 Outdoor, 60HZ, 50HZ Luminosité ajustable, Compensation de lancs

automatique, Contraste ajustable OSD Output d'audio Input d'audio Standard de compression audio Non Haut-parleur intégré Mic intégré G711A

Sans-Fil, A Fil Port Ethernet autoadaptable, Wi-Fi/802.11/b/g UPNP, DHCP, TCP/IP Oui WPA2, WPA, WEP

Protocole suppor c.
P2P
Sécurité des réseaux sans fil WPA2, WPA, WEP Adresse IP dynamique, Adresse IP statique Non Alarme locale, Envoyer la photo via email (")L'installation nécessite de disposer d'une box compatible et de son accès internet (ADSL). Résolution CMOS caméra: 1MP pixels. L'installation nécessite une prise de courant à proximité de l'emplacement prévu. Installation conditionnée aux contraintes techniques de chacun. Zone géographique d'intallation de 40kms autour de Challans. Offre valable jusqu'au 31 Juin 2016

Porte d'Entrée, Jardin, Chambre pour Bébé, Garage Rue, Ecole, Entrepôt, Magasin, Bureau Indoor SV 2W 5-40 oc o Intérieur
Entreprise
Environnement
Alimentation (V)
Consommation d'énergie (W)
Température d'opération ()
Humidité (%) RH
Taille (L. x L. x H, mm)
Poids (g) 95 91x103x130

Android, iPhone OS Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 7, Microsoft

Google Chrome, Firefox, Safari, IE, Autre navigateur standard

Fonctions supplémentaires

runcuons supplémentaires
Distance Infrarouge
Caractéristiques
Stream, Detection de présence, Jour Nuit
Fonction d'enregistrement HDD
Distance de vision nocturne IR (m)
Radio bidirectionnelle
Appel Vocal
Stockane 10-15 m Prêt à l'emploi, Wi-Fi Protected Setup, Accès à Distance, Dual

Oui Deux Sorties Audio Appel Vocal
Stockage
Maximum SD Card Support (GB)
Réglage des comptes d'utilisateur (Ni
Utilisateur en ligne
Mettre à jour le micrologiciel
Pan/Tilt-horizontale (Degré)
Pan/Tilt-vertical (Degré)

Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Japonais, Russe, Français Langue Italien, Allemand, Espagnol, Anglais Marque

Que contient la boite Caméra IP, Support de la carte SD maximum (Go), Mannuel, CD, Câble Ethernet, Vis, Adaptateur d'alimentation

Votre installateur:

Stevens BIDEAU 0787 309 308 ens.bideau@electriciel.fr www.electriciel.fr-s

webcam caméra de sécurité - IP vision nocturne wifi réseau sans fil fixe 1,3M pixels, Zoom Digital x3

CAMERA EXTERIEUR



Installation comprise.

Capteur d'image Format PTZ CMOS Capteur CMOS de couleur 1/3 pouces 1,3 MP 6mm Zoom Format Capteur Taille du Capteur Pixels réels Objectif (mm) Objectif

Paramètre d'image vidéo/audio

MJPEG 25fps Outdoor, 60HZ, 50HZ Contraste ajustable, Luminosité ajustable Oui Compression Image par seconde (FPS) Taux de rafraîchissement Ajustement vidéo OSD Standard de compression audio

Communication & Interface

Sans-Fil, A Fil
Port Ethernet autoadaptable, Wi-Fi/802.11/b/g
PPPOE, UPNP, DDNS, HTTP, SMTP, DHCP, TCP/IP, DNS, FTP
WPAZ, WPA, WEP
Adresse IP statique, Adresse IP dynamique

Oui Envoyer la photo via email, Photo FTP

Physique/Environnement Intérieur Entreprise Environnement Alimentation (V) Consommation d'énergie (W) Température d'opération () Humidité (%) RH Taille (L X L X H, mm) Poids (g) Garage, Porte d'Entrée, Jardin Ecole, Entrepôt, Magasin, Bureau Outdoor 5 12 -10~50°C 10%~90%RH 200*180*160mm 1370g

Configuration Requise Systèmes de mobile supportés Systèmes d'exploitation support Windows 2000, Microsoft Windo Navigateur pris en charge Logiciel client Android, iPhone OS Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft crosoft Windows 98, Microsoft Windows 7 Autre navigateur standard, Google Chrome, Firefox, Safari, IE

25-30 m Etanche, Accès à Distance, Détection de présence, Jour Nuit Oui 15 Reglage des comptes d'utilisà Utilisateur en ligne Mettre à jour le micrologiciel Pan/Tilt-horizontale (Degré) Pan/Tilt-vertical (Degré) Langue

Que contient la boîte Vis, Adaptateur d'alimentation, Caméra IP, Support de la carte SD maximum (Go), Mannuel, Antenne Wi-Fi

webcam caméra de sécurité - IP vision nocturne wifi réseau sans fil fixe 300k pixels

CAMERA EXTERIEUR



Principales Caractéristiques

- Capteur:CMOS
 Taille du Capteur:Capteur CMOS de couleur 1/4 pouces
 Objectif (mm):3.6
 Angle de vue (Degré):65
 Image par seconde (FPS):30

Installation comprise

Bullet CMOS Capteur CMOS de couleur 1/4 pouces 0,3 MP 3.6 Capteur d'image Format Capteur Taille du Capteur

Paramètre d'image vidéo/audio MJPEG

3U Outdoor, 60HZ, 50HZ Luminosité ajustable, Compensation de vlancs automatique, Contraste ajustable Oui Compression Image par seconde (FPS) Taux de rafraichissement Ajustement vidéo rétroéclairage automatique, Balance des bl. OSD

Sans-Fil. A Fil Interface de réseau Protocole supporté HTTP, SMTP

P2P Sécurité des réseaux sans fil Mode IP

(")Linstallation nécessite de disposer d'une box compatible et de son accès internet (ADSL). Résolution CMOS caméra: 1MP pixels. L'installation nécessite une prise de courant à proximité de l'emplacement prévu installation conditionnée aux contraintes techniques de chacun. Zone géographique d'intallation de 40kms autour de Challans. Offre valable jusqu'au 31 Juin 2016

. Gree a Entrée, Jardin Bureau, Rue, Ecole, Entrepôt, Magasin Outdoor 12 Entreprise Environnement Alimentation (V) Alimentation (V)
Consommation d'énergie (W)
Température d'opération ()
Température de stockage ()
Humidité (%) RH —10~85%

Windows Mobile, Symbian, iPhone OS, Android
Mac os, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows StB, Microsoft Windows XP,
ws ME, Microsoft Windows 88
Autre navigateur standard, Google Chrome, Firefox, Safari, IE
Oui Systèmes de mobile supportés Systèmes d'exploitation supportés Microsoft Windows 2000, Microsoft W Navigateur pris en charge Logiciel client

Distance Infrarouge 15-20 m

Distance lenfrarouge 15-20 m

Caractéristiques Jour Nuit, Etanche, Prêt à l'emploi, Accès à Distance, Détection de présence Fonction d'enregistrement HDD Oui

Distance de vision nocturne IR (m) 20m

Radio bidirectionnelle Non

Autres fonctions Eanche

Réglage des comptes d'utilisateur (Niveau) 3

Utilisateur en ligne 4

Mettre à Jour le micrologiciel Oui

Oui Chinois simplifié, Français, Espagnol, Italien, Portugais, Allemand, Anglais, Chinois

Que contient la boîte Caméra IP, Support de la carte SD maximum (Go), Mannuel, CD, Antenne Wi-Fi, Vis, Adaptateur d'alimentation

Votre installateur:

Stevens BIDEAU 0787 309 308 ens.bideau@electriciel.fr www.electriciel.fr

webcam caméra de sécurité - IP vision nocturne wifi réseau sans fil - 2 x Domes + 2 x étanches - 4 canaux - 720p



Installation comprise

(*)L'installation nécessite de disposer d'une box compatible et de son accès internet (ADSL). Resolution (MOS caméra: 1MP pixels. L'installation nécessite une prise de courant à proximité de l'emplacement prévu. Installation conditionnée aux contraintes techniques de chacun. Zone géographique d'intallation de 40kms autour de Challans. Offre valable jusqu'au 31 Juin 2016

NVR Système d'Exploitation LINUX Intégré H.264 4 canaux

Système d'Exploitation Compression Vidéo Entrée Vidéo IP Entree Video IP Sortie Vidéo Résolution de l'Enregistrer taux d'enregistrement Mode d'enregistrement Mode Playback

4 canaux HDMI 720P (1280 x 720) 240fps Temps-réel Programmation, Manuellle), Alarme Déclenchée, Détection de Mouvement Image par Image, Retour-Rapide, Avance-Rapide, Lecture 4.0 1.5471 (3.5°)

1 SAIR (A.S.) Jusqu'à 4 To 1 RJ45 10M / 100M auto-adaptation et 4 10/100 Mbps interfaces Ethernet indépendantes 2 interfaces USB 2.0 lecture locale et à distance, Enregistreur Local, vidéo navigation, Configuration à Distance

Oui P2P, HTTP, DHCP, UPNP, SMTP, DNS / DDNS, UDP, TCP / IP DS 5 jusqu'à

Interface HDD
Capacité
Interface Réseau
Interface Réseau
Interface USB
Compatibilité Applications
Détection de Mouvement
Compatibilité Protocoles
Téléphone intelligent Android 2.3 jus
Contrôle PIT
Contrôle PIT
Constrole PIT
Dimensions (L x l x H)
Langue OS 5 Jusqu'a Support 12V / 3A DC IR sur 2500mA Max 282mm(L)* 240mm(W)* 65mm(H) Anglais

Langue

Paramètres de caméras IP
Compression Nidéo
Senseur d'image de la Caméra boule
Objectif
Angle de vue
Distance Infrarouge Maximale (FT)
Illumination Minimale
Résolution d'image
Framerate
Mode d'enregistrement
Cliche instantané
réglage de l'instantané
réglage de la zone de détection
Audio
Interphone Audio
Interphone Audio
Interphone Audio
Interphone Audio
Frotocoles Réseau
Sans-Fill
Fonction
Action de l'Alame

H 264
CMOS Couleur 1/4 Pouce
4MM 2MP
45°-90°
36pcs LED 30M
0,001 Lux
720P (1280 x 720)
225p 3 Emps-réel
Manuellée, Jáurme Déclenchée, Détection de Mouvement, Programmation
Cliché Programmable, Cliché Manuel
Cliché Programmable, Cliché Manuel
Email, Enregistrement de journal, Cliché instantané, Enregistrement vidéo, Sensibilité, Zone de Surveillance
Non

Action de l'Alarme Gestion des Utilisateurs Sécurité

Sécurité
Système d'Exploitation du PC
Etanche
Téléphone intelligent Android 2.3 jusqu'à,
Température de Fonctionnement
Alimentation
Dimensions (L x l x H)
Poids Brut mac Usx, Wmvr, AP IP 66 IOS 5 jusqu'à 14°F à 122°F / -10°C à 50°C 12V DC 192mm(L) x 100mm(D) x 100mm(H) 0.8KG Coque Métallique

Matériau

Szsinocam Roumain, Polonais, Hongrois, Russe, Portugais, Néerlandais, Italien, Danois, Vietnamien, Espagnol, Norvégien, Japonais, 5, Fançais, Grec, Arabe, Anglais 1 x CD d'Installation du Logiciel, 1 x Souris, 1 x Enregistreur Vidéo pour Réseau, 4 x Caméras Bullet IP, 5 x Alimentations, 1 x

General Marque Langues du Menu à l'Ecran Allemand, Suédois, Turc, Finla Contenu du colis Guide d'Utilisation - Anglais

- Pour un enregistrement en autonome prévoir l'ajout d'un disque dur type SATA 3,5' (jusqu'à 4 To)

Connection Diagram



Automatic Alarm







Action Detection Automatic Alarm









Votre installateur:

Stevens BIDEAU 0787 309 308 ens.bideau@electriciel.fr www.electriciel.fr